

FS-1135MFP/L
FS-1035MFP/L

 **KYOCERA**
Document Solutions

SISTEMAS MULTIFUNCIONAIS PRETO E BRANCO

- Velocidade rápida de impressão de 35 páginas por minuto
- Impressão, cópia e digitalização coloridas, e fax em preto e branco (somente FS-1135MFP/L)
- Duplex padrão e capacidade para 300 folhas de papel
- Interface Host USB para os convenientes recursos de impressão a partir de digitalização para
- Fonte de iluminação em LED
- Recursos de impressão privada baseada em RAM
- Suprimentos de longa duração ECOSYS® reduzem os custos operacionais
- Tecnologia ultraconfiável KYOCERA





FS-1135MFP/L FS-1035MFP/L



FS-1135MFP/L exibida com configuração padrão
492 mm x 429 mm x 447 mm



FS-1135MFP/L exibida com 2 gavetas opcionais (PF-120)
492,76 mm L x 429,26 mm D x 645,16 mm A



Frascos de toner de fácil substituição

O objetivo da KYOCERA é fabricar produtos da mais alta qualidade, com um baixo custo total de propriedade e minimizar o impacto ambiental. As impressoras ECOSYS da KYOCERA incorporam um cilindro de longa duração patenteado, que é separado do frasco de toner, eliminando a necessidade de substituir o tambor quando o toner acaba e reduzindo resíduos.

As impressoras ECOSYS oferecem aos usuários uma solução de impressão que incorpora suprimentos de longa duração e um dos mais baixos custos por impressão. Os custos operacionais de impressoras tradicionais, com cartuchos, podem facilmente ultrapassar em muitas vezes o preço de compra original durante a vida útil do produto. Reavalie os custos de sua impressora já.



Especificações básicas

Configuração	Impressora multifuncional preto e branco - Cópias, impressões e digitalizações coloridas padrão, e fax preto e branco (somente FS-1135MFP/L)
Páginas por minuto	A4: 35 ppm; Carta: 37 ppm; Ofício: 30 ppm; Dúplex: 20 ppm (Carta)
Tempo de aquecimento	Até 20 segundos
Tempo da primeira impressão/cópia	6,9 segundos/7,0 segundos
Resolução	1200 x 1200 dpi, 1800 x 600 dpi (modo rápido 1200), 600 x 600 dpi, 300 x 300 dpi
Memória (Padrão/Máxima)	256 MB / 768 MB
Duplex Automático	Padrão sem empilhamento
Requisitos elétricos	120V, 60Hz, 10mA ou mais; 220-240V, 50/60Hz, 6,0A
Dimensões/Peso	492,76 mm L x 429,26 mm D x 447,04 mm A/20 kg (configuração padrão)
TEC	FS-1135MFP: 3,600 Wh/semana; FS-1035MFP: 3,000 Wh/semana
Ciclo máximo de operação mensal	50.000 páginas por mês

Suprimento de papel

Fontes de papel padrão	Bandeja de papel padrão para 250 folhas e bandeja multiuso para 50 folhas
Fontes de papel opcionais	É possível adicionar até duas (2) bandejas de papel para 250 folhas (PF-120)
Capacidade de papel	Padrão: 300 folhas; Máximo: 800 folhas; Bandeja de saída para até 150 folhas
Tamanho do papel	104,14 mm x 355,6 mm pelas bandejas, A5/A4/Carta/Ofício, 71,12 mm x 355,6 mm, A5/A4/Carta/Ofício pelo MPT
Gramatura	Gavetas: 60 - 120 g/m ² ; Bandeja Multipropósito: 60 - 220 g/m ²
Materiais permitidos	Papel Bond, papel reciclado, transparências, etiquetas, envelopes (somente MPT)

Processador de documentos

Tipo/Capacidade	Processador de documentos com reversão automática padrão / 50 folhas (A4)
Velocidade de digitalização e cópia	35 ipm
Originais/Pesos suportados	Carta, Ofício, A4/Simplex: 50 - 120 g/m ² ; Duplex: 50 - 110 g/m ²

Duplex automático

Tamanho do papel	Carta, Ofício, A4/A5
Gramatura	60 - 105 g/m ²
Modos Duplex	1:2; 2:2; 2:1

Especificações da copiadora

Modo de imagem	Texto, Foto, Texto/Foto
Cópias contínuas	Sim 1 - 999 / Auto Reinício em 1
Funções adicionais de cópia	Auto ampliação, seleção automática de papel, início automático, alteração de bandeja automática, cópia prioritária, programas de trabalho, 20 códigos de departamento
Ampliação/Zoom	Tamanho completo, 7 taxas predefinidas de redução, 5 de ampliação, 1% de aumento entre 25 e 400%
Caixa de Documentos	Caixa de trabalho para impressão privada baseada em RAM, caixa de memória removível para imprimir/digitalizar para USB

Especificações da impressora

Processador	PowerPC 440/667MHz
PDLs / Emulações	PRESCRIBE, PCL6 (5e, XL), KPDL3 (PS3), XPS, PDF 1.5, IBM ProPrinter X24e, Epson LQ-850, Diablo 630, Line Printer
Fontes	101 KPDL3, 93 PCL6, 8 Vista, 1 mapa de bits, 45 códigos de barra, 1 PDF 417
Compatibilidade com o SO Windows	Windows XP / 2003 / Vista / 2008 / 7 / 8 / Server 2003 e 2008 - Versão 32 e 64 bit
Compatibilidade com o SO Mac	Mac OS 10.x ou Superior
Compatibilidade com o SO UNIX	SO Sun 4.1.x; Solaris 2.x; AIX; HP-UX (LPR) - Linux
Interfaces	Padrão: 10/100BaseTX, USB 2.0 de Alta Velocidade, Interface Host USB
Impressora de rede e protocolos suportados	TCP/IP, NetWare, AppleTalk, NetBEUI, IPsec, HTTPS, LDAP por SSL, SNMPv3, POP por SSL/SMTP por SSL
Drivers	Driver KX, Mini Driver, PPD para Mac, PPD para UNIX, PPD para Linux
Utilitários	PRESCRIBE, KMnet Admin, KMnet Viewer, Status Monitor, PDF Direct Print, Command Center

Especificações de digitalização

Tipo de digitalização	Scanner em cores e preto e branco
Resolução de digitalização	600dpi, 400dpi, 300dpi, 200dpi, 200 x 400dpi, 200 x 100dpi
Velocidade de digitalização em rede	Mono: 300 dpi - 35 ipm Simplex; 18 ipm Duplex; 600 dpi - 20 ipm Simplex; 11 ipm Duplex Cores: 300 dpi - 14 ipm Simplex; 8 ipm Duplex; 600 dpi - 7 ipm Simplex; 4 ipm Duplex
Formatos de arquivos	TIFF, JPEG, XPS, PDF (Versão 1.4)
Conectividade e protocolos suportados	10/100BaseTX / TCP/IP; USB 2.0 de Alta Velocidade
Funções de digitalização	Digitalização para PC, Digitalização para e-Mail, Digitalização para FTP, Digitalização para USB, Digitalização WSD
Driver	Driver TWAIN, Driver WIA

Especificações de fax (somente FS-1135MFP/L)

Compatibilidade de tipo de fax	ITU-T Group3
Compressão de dados	MH / MR / MMR / JBIG
Seleção de transmissão de fax	Texto, Foto, Texto/Foto
Memória de fax	3,5 MB
Velocidade de transmissão/Modem	3 segundos ou menos por página/33,6 Kbps
Capacidade de memória de fax	256 folhas
Recepção de fax em rede	Suporta protocolos SMB/FTP/e-mail
Funções de fax	Transmissão/Recepção Duplex, Discagem de um toque (22 números), Troca FAX / TEL, Transmissão sequencial (até 100 itens), Discagem rápida (100 números), Relatórios de fax

Interface de Host USB

Tipo	Suporta impressões diretas e digitalizações a partir do drive/para USB - Entrada Frontal
Tipos de arquivos suportados	Impressão: PDF, TIFF, XPS; Digitalização: PDF (Versão 1.4), JPEG, TIFF, XPS

Opção de bandejas de Papel PF-120

Capacidade de papel	250 folhas
Bandejas máximas	É possível adicionar até 2 (duas) Gavetas PF-120
Tamanho do papel	Carta, Ofício, A4, A5R, B5, Folio, Ofício 2, 14,7 mm x 21 cm - 21,5 cm x 35,5 cm
Gramatura	60 - 120 g/m ²
Dimensões/Peso	653 mm L x 455 mm D x 99,06 mm /3,49 kg

Outras opções

Memória	Opcional 256 MB, Opcional 512 MB
TK-1147: Unidade de toner para aproximadamente 12.000 impressões com 5% de área de cobertura.	

As especificações e o projeto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Para saber mais sobre conectividade, acesse nosso site.

Todas as marcas comerciais e marcas registradas são de propriedade de seus respectivos fabricantes.

KYOCERA Document Solutions Brazil Ltda



www.kyoceradocumentsolutions.com.br